REXON®
¡Mangueras y correas que potencian tu equipo!

INDUSTRIAL HANDLED

INDIFLEX®
¡Una estrella más en el firmamento Rexon!

PROPUS®

Diámetro interno		Diámetro externo	Numero de Lonas	Presión de Trabajo Máxima		Peso
Plg.	mm.	mm.		PSI	Kg/cm^2	
1 1/4	31,75	46	4	350	21,0	1,05
1 1/2	38,10	52	4	350	21,0	1,26
2	50,80	68	4	350	21,0	1,65
2 1/4	57,15	74	4	350	21,0	1,90
2 1/2	63,50	80	4	350	21,0	2,40
3	76,20	92	4	350	21,0	3,15

Construcción

Tubo:
Compuesto de goma sintetica NBR.

Refuerzo:
4 lonas de poliéster de alta resistencia.

Cubierta:
Compuesto de goma sintetica SBR (color rojo)

Factor de seguridad:
4:1

Aplicación

Manguera multiservicio, con muy buena resistencia al petróleo y sus derivados, asi como a una amplia gama de quimicos, excelente desempeño en trabajo pesado en compresores de aire, herramientas y equipos neumaticos, versátil en servicios generales para transferir agua, aire y efluentes en procesos de la industria en general, construcción, canteras, talleres industriales, fundiciones, acerias, exploración y taladros de petroleo, mineria, alquiler de equipos, astilleros, camiones con tanques y en la agricultura.

Temperatura

Se recomienda hasta 85°C máximo.

Empaque

Trmos de 40m (131ft) de largo franja longitudinal color azul.

Conexiones

Niples combinados, tipo cam & groove, King shank, fijadas con dobles abrazaderas de tornillo sin fin, ó para mejor confiabilidad con flejes y hebillas de acero.

HIGH QUALITY